


31534 AZPO LED 22WCCT-L-W

Plafoniera LED

8595665315344



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 420

Szerokość [mm]: 420

Wysokość [mm]: 29

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 22

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2 x 1600

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 118

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Stopień IP: 54

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

31534 AZPO LED 22WCCT-L-W

Plafoniera LED



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

Masa jednostkowa netto [g] : 1370

Gramatura [g] : 1690

Waga sztuki brutto [g] : 1616

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 43

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 43

Waga kartonu [kg] : 16.9

Szerokość kartonu [cm] : 37

Wysokość kartonu [cm] : 45

Długość kartonu [cm] : 44.5

Objętość kartonu [m³] : 0.074093