



2023/2854/EU (DATA ACT) REGULATION

INFORMATION CLAUSE

CLAUSE D'INFORMATION | CLÁUSULA DE INFORMACIÓN
CLÁUSULA DE INFORMAÇÃO | INFORMATIONEN-KLAUSEL
INFORMATIONEN-KLAUSUL | CLAUSOLA INFORMATIVA
KLAUZULA INFORMACYJNA | INFORMAČNÍ KLAUZULE
INFORMAČNÁ KLAUZULA | CLAUZĂ DE INFORMARE
ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА | TÁJÉKOZTATÓ KIKÖTÉS
ИНФОРМАЦИОНА КЛАУЗУЛА | ИНФОРМАЦИОННОЕ УСЛОВИЕ
ΡΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

www.armac-energy.eu

PRODUCT | PRODUKT

UPS ARMAC HOME H/850E/LED/V2 LINE-INTERACTIVE 850VA 2X FRENCH OUTLETS USB-B LED

Catalogue number:

H/850E/LED/V2

PRODUCER | PRODUCENT

IMPAKT S.A.

STANISŁAWA LEMA 16

62-050 MOSINA, POLAND

PRODUCT@IMPAKT.COM.PL

MADE IN PRC

EN English

- a) The UPS generates operational and diagnostic data such as: battery charge level (%), input/output voltage, load (W/%), temperatures, alarms, and backup time. Data is stored in TXT/CSV files (on average 50–100 bytes per entry, a typical log file <1 MB). In addition, current events are signaled by LEDs on the front panel. The LEDs on the front panel indicate real-time events.
- b) b) The UPS generates data continuously – the PowerManager II application refreshes readings at intervals configurable by the user. In addition, the device reports data on an event-driven basis when an alarm occurs. Thanks to this, the user receives information in real time during device operation.
- c) c) The UPS does not store historical data in its own memory. Data is collected locally on the computer/server with the PowerManager II application installed (most often in the Program Files or AppData directory). The retention period of the data is configurable by the user and may cover both short-term logs and long-term archives. If the user does not set a retention period, files may be stored without time limits.
- d) d) The user has access to the data via the PowerManager II application (real-time monitoring) as well as through local TXT/CSV files stored on the computer/server. These files can be opened with standard programs (e.g., Notepad, Excel). Data can be deleted manually by removing the log files from the program directory. Information signaled by the LEDs on the front panel is only a real-time status indication – it is not stored or archived.

PL Polish

- a) UPS generuje dane eksploatacyjne i diagnostyczne, takie jak: poziom naładowania baterii (%), napięcie wejściowe/wyjściowe, obciążenie (W/%), temperatury, alarmy oraz czas podtrzymania. Dane zapisywane są w plikach TXT/CSV (średnio 50–100 bajtów na wpis, typowy plik logów <1 MB). Dodatkowo bieżące zdarzenia są sygnalizowane diodami na panelu przednim. Diody na panelu frontowym opisują zdarzenia bieżące.
- b) UPS generuje dane w trybie ciągłym – aplikacja PowerManager II odświeża odczyty w interwałach konfigurowalnych przez użytkownika. Dodatkowo urządzenie raportuje dane zdarzeniowo w momencie wystąpienia alarmu. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informacje w czasie rzeczywistym podczas pracy urządzenia.
- c) UPS nie zapisuje danych historycznych we własnej pamięci. Dane gromadzone są lokalnie na komputerze/serwerze z zainstalowaną aplikacją PowerManager II (najczęściej w katalogu programu w Program Files lub AppData). Okres przechowywania danych jest konfigurowalny przez użytkownika i może obejmować zarówno krótkie logi, jak i długoterminowe archiwum. Jeśli użytkownik nie ustawi okresu retencji, pliki mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych.
- d) Użytkownik ma dostęp do danych poprzez aplikację PowerManager II (podgląd w czasie rzeczywistym) oraz lokalne pliki TXT/CSV zapisywane na komputerze/serwerze. Pliki te można otworzyć standardowymi programami (np. Notepad, Excel). Usunięcie danych odbywa się poprzez ręczne skasowanie plików logów w katalogu programu. Informacje sygnalizowane diodami na panelu przednim są wyłącznie komunikatem bieżącym – nie podlegają pobraniu ani archiwizacji.