

NOCTIS LUX 4

SLI029077NW_CZUJNIK_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 50 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44

IK07



Moc	50 W
Strumień świetlny*	4300 lm (120°)
Barwa światła	NW
IK	07

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI029077NW_CZUJNIK_PW
Moc	50 W
Prąd	215 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (120°)
Strumień świetlny**	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	176x221x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	420 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.544 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

