



K5515.25

Patchcord kat. 6 S/FTP LSZH czarny 25m

Patchcord ekranowany kategorii 6. Produkt cechuje się dobrymi parametrami transmisyjnymi, oraz dużą wytrzymałością. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

Cechy serii

- 5 Gigabit Ethernet 250MHz kat.6
- Ekranowany wtyk 2xRJ45 cat. 6
- Średnica przewodu 4 x 2 x AWG27/7
- Wymiar zewnętrzny LSZH, $\varnothing=6,2\text{mm}$
- Spełnia normy IEC60332-1, IEC-60603-7-5, IEC60754-2, TIA / EIA 568B
- Połączane styki

Parametry techniczne

Kategoria/klasa	6
Typ ekranowania	S/FTP
Średnica zewnętrzna	6.2mm
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	27/7
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	31mm
Szybkość transmisji	5 Gbit
Częstotliwość	250MHz

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	0°C do 60°C
-------------------	-------------

Parametry fizyczne

Długość	25m
Kolor	czarny
Powłoka zewnętrzna	LSZH