

8057 1 012-B2

Kabel światłowodowy uniwersalny SM, U-DQ
(ZN)BH 12J (1x12), CPR B2ca

U-DQ(ZN)BH 12E 9/125μ, G657A1, black CPR B2ca

Features

- .
- .
- .
- .
- .

Technical parameters

Type	Indoor - Outdoor (universal)
Maximum Cable Pulling Force	2000 N
Crush resistance	1500 N / dm
Bending radius	150 mm
Resistance to deformation	yes
Rodent-resistant	yes
Protection against longitudinal moisture penetration	yes
Halogen-free	yes
UV resistance	yes
CPR class	B2ca-s1a, d1, a1


Fiber type	SM
Fiber standard	ITU-T G.657.A1

Operating temperature	-40 °C / +70 °C
Installation temperature	-30 °C / +60 °C
Temperature during transport	-40 °C / +70 °C

Physical parameters


weight	71 kg/km
Outside diameter	7,5 mm
Outer sheath thickness	1,5 mm
Outer sheath color	black
Jacket material	HFFR (Halogen Free Flame Retardant)

Additional data




Budowa kabla

1. Włókna światłowodowe.
2. Wnętrze tuby, wypełnienie żelazem.
3. Centralna tuba (HFFR PBT).
4. Ochrona w postaci włókien szklanych.
5. Powłoka zewnętrzna HFFR.




Budowa kabla

1. Włókna światłowodowe.
2. Wnętrze tuby, wypełnienie żelam.
3. Centralna tuba (HFFR PBT).
4. Ochrona w postaci włókien szklanych.
5. Powłoka zewnętrzna HFFR.



Budowa kabla

1. Włókna światłowodowe.
2. Wnętrze tuby, wypełnienie żelam.
3. Centralna tuba (HFFR PBT).
4. Ochrona w postaci włókien szklanych.
5. Powłoka zewnętrzna HFFR.



Budowa kabla

1. Włókna światłowodowe.
2. Wnętrze tuby, wypełnienie żelam.
3. Centralna tuba (HFFR PBT).
4. Ochrona w postaci włókien szklanych.
5. Powłoka zewnętrzna HFFR.