



02S1-BES1-0020

Patchcord wielomodowy OM4 SC/SC duplex, długość 2 m

Patchcords światłowodowe wielomodowe w wersji podwójnej, tzw. duplex - odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0 mm, 2,4 mm lub 2,8 mm.

Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.

Cechy serii

- Wysokiej klasy produkty technologii światłowodowej
- Dostępne różne długości
- Kabel LSZH
- Dostępne różne standardy polerowania
- Zgodne z międzynarodowymi normami
- Niska tłumienność i wysoka refleksja
- Do każdego produktu dołączony jest protokół pomiarowy

Parametry optyczne

Powierzchnia feruli	PC
Zewnętrzna średnica feruli	SC: 2,5 mm +/- 0,001 mm
Wewnętrzna średnica feruli	126 µm +/- 1 µm
Wycentrowanie włókna w feruli	0,004 mm

Parametry techniczne

Tłumienie (typowe / maksymalne)	< 0,3 dB / 0,5 dB
Refleksja (typowa / maksymalna)	< - 20 dB / < - 40 dB
Właściwości mechaniczne	TIA/EIA 604-x

Parametry fizyczne

Typ złącza I	SC/PC
Typ złącza II	SC/PC
Długość patchcordu	2,0 m
Wersja	duplex