



## PC-5ESFTPPVC-GY1.5

Patch. securityNET kat.5e SF/UTP PVC szary 1,5m

Patchcordeny securityNET kategorii 5e ekranowane (SF/UTP) to niezawodne rozwiązanie do przesyłania danych w sieciach komputerowych. Oferują szybkość transmisji danych wynoszącą 2,5 Gbit, zapewniając stabilność i ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Te wytrzymałe patchcordeny są kompatybilne z różnymi urządzeniami sieciowymi i idealnie nadają się do wymagających środowisk, gdzie niezawodność transmisji i bezpieczeństwo danych są kluczowe.

### Parametry techniczne

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Wykonanie żył                              | CCA      |
| Kategoria/klasa                            | 5e       |
| Typ ekranowania                            | SF/UTP   |
| Średnica zewnętrzna                        | 5,7 mm   |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2      |
| Grubość żyły/AWG                           | 26/7     |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 25mm     |
| Szybkość transmisji                        | 2,5 Gbit |
| Częstotliwość                              | 100 MHz  |

### Parametry środowiskowe

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -5°C do 70 °C |
|-------------------|---------------|

### Parametry fizyczne

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Długość            | 1,5m  |
| Kolor              | szary |
| Powłoka zewnętrzna | PVC   |