



PC-6AUTPLSZH-GY0.25

Patch. securityNET kat.6A UTP LSZH szary 0,25m

Przedstawiamy niezawodne rozwiązanie dla wymagających środowisk sieciowych - Patchcords securityNET kat.6A UTP. Z prędkością do 10 Gb/s oferują doskonałą wydajność. Dzięki powłoce LSZH zapewniają bezpieczeństwo, nie emitując toksycznych substancji podczas pożaru. Są trwałe i kompatybilne z różnymi urządzeniami, idealnie sprawdzając się w centrach danych, biurach i innych kluczowych miejscach, gdzie niezawodna łączność jest niezbędna.

Parametry techniczne

Wykonanie żył	miedź
Kategoria/klasa	6a
Typ ekranowania	U/UTP
Średnica zewnętrzna	6,2 (+/-0,2)mm
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	24/7
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	25,4mm
Szybkość transmisji	10 Gbit
Częstotliwość	500 MHz

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-20°C do 60°C
-------------------	---------------

Parametry fizyczne

Długość	0,25m
Kolor	szary
Powłoka zewnętrzna	LSZH