


39185 REFAZI EL 6W-A-O-B

Oprawa elewacyjna

5905339391858



Kanlux REFAZI to nowoczesne oprawy elewacyjne, które łączą prostą formę z efektywnym oświetleniem. Występują w dwóch wariantach – płaskim, emitującym światło z czterech boków, oraz półokrągłym, świecącym góra–dół z dodatkowym akcentem z przodu. Neutralna barwa światła 4000K podkreśla bryłę budynku, a klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne. Oprawy dostępne są w trzech kolorach – białym, czarnym i grafitowym – stanowią estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie nowoczesnych elewacji w atrakcyjnej cenie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Szerokość [mm]: 120

Wysokość [mm]: 120

Głębokość [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: PC

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 60

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥12500

Oprawa elewacyjna



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 54

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: F

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 202

Gramatura [g]: 258.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 12.94

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 27

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.05184