



Zestyk do dużych przycisków ręcznych i nożnych LP9X

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Wartość rezystancji	KΩ	≤0.025
---------------------	----	--------

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Częstotliwość znamionowa	Hz	50
Przewodność		5V 10mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q300
Prąd roboczy AC15		

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	≤2.6Nm
Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5 ... 0.8 Nm
Przekrój przewodu		

IEC

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+75

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC60947-5-1

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002034 -
Komplety
wyłącznik
awaryjnego
zatrzymania