



Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe		
Seria produktu			GF20		
Charakterystyka ogólna					
Schemat przełączenia			06 - Rozłącznik, 2 polowy		
N° of elements			1		
Rodzaj montażu			U12 - wersja do montażu tablicowego z kluczem bez tabliczki przedniej, do montażu w otworze o średnicy 22mm		
Właściwości styków					
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN UL/CSA	V V	480 240
Znamionowe napięcie udarowe Uimp				kV	4
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN UL/CSA	A A	20 15
Znamionowe napięcie robocze				V	480
Znamionowe napięcie udarowe				kV	4
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA 15 kA 25 kA	A A A	20 20 20
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	kA	250
Przewodność			10/5 mA/V		
Prąd roboczy Ie IEC/EN					
AC1/AC21A				A	20
AC15			110 V 220/230 V 380/400 V	A A A	10 8 6
Znamionowa moc robocza w AC					
Trójfazowy AC-3			220/230 V 380/440 V	kW kW	3 5
Jednofazowy AC-3			110 V 220/230 V 380/440 V	kW kW kW	0.5 1.5 2
Trójfazowy AC23A			220/230 V 380/440 V	kW kW	4 7.5
Jednofazowy AC23A			110 V 220/230 V	kW kW	0.75 2

	380/440 V	kW	2.5
Znamionowy prąd roboczy w DC			
DC21A	48 V	A	20
	60 V	A	20
	110 V	A	4
	220 V	A	0.7
	440 V	A	0.2
DC13	24 V	A	6
	48 V	A	6
	60 V	A	3
	110 V	A	1
	220 V	A	0.4
	440 V	A	0.15
Rozproszenie mocy		W	0.8
Właściwości mechaniczne			
Zacisk śrubowy			M3
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm	0.5
Rozmiar przewodu			
AWG - Przewód sztywny	min.	AWG	20
	maks.	AWG	12
AWG - Przewód elastyczny	min.	AWG	20
	maks.	AWG	12
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	2.5
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	2.5
Trwałość mechaniczna		cycles	1x10 ⁶
Dane techniczne UL			
Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)			
dla trójfazowego silnika	240 V	HP	3
dla jednofazowego silnika	240 V	HP	1
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP40
Stopień ochrony IP zacisków			IP20
Wymiary			



Series	L			
	1	2	3...8	
GF20	54.5	68	81.5	149

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny