

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe		
Seria produktu			GN200		
Charakterystyka ogólna					
Schemat przełączenia			53 - Przełącznik, 3 polowy - rozruch silnika z dwoma prędkościami i oddzielnymi uzwojeniami		
N° of elements			3		
Rodzaj montażu			U - wersja do montażu tablicowego z czarnym pokrętle		
Właściwości styków					
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN UL/CSA	V V	690 600
Znamionowe napięcie udarowe Uimp				kV	8
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN UL/CSA	A A	200 200
Znamionowe napięcie robocze				V	690
Znamionowe napięcie udarowe				kV	6
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA 15 kA	A A	200 200
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	kA	3300
Prąd roboczy Ie IEC/EN AC1/AC21A				A	200
Znamionowa moc robocza w AC Trójfazowy AC-3			220/230 V 380/440 V	kW kW	27.5 47
Znamionowy prąd roboczy w DC DC21A			48 V 60 V 110 V 220 V 440 V	A A A A A	200 200 35 2.5 0.9
Rozproszenie mocy				W	26
Właściwości mechaniczne					
Zacisk śrubowy					M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.				Nm	10
Rozmiar przewodu			AWG - Przewód sztywny		
			maks.	AWG	1X3
			AWG - Przewód elastyczny		

	maks.	AWG	0
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny	maks.	mm ²	1X95
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny	maks.	mm ²	1X95
Trwałość mechaniczna	cycles		2X10 ⁵

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)
dla trójfazowego silnika

120 V	HP	30
240 V	HP	50
480 V	HP	100
600 V	HP	75

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	15
240 V	HP	30

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP40

Stopień ochrony IP zacisków

IP00


Wymiary



Series	Dimensions											L Number of elements ①											
	□A	C	ØD	ØD1	ØD2	E	I	□K	□N	P	ØT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GN200	132	104	120	16	5.3	56	20	104	10	140	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432
GN315	132	104	120	16	5.3	56	20	104	10	145	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432

① For devices with 6 or more elements please consult Technical support, see contact details on inside front cover.

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

UR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny