

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe			
Seria produktu			GN200			
Charakterystyka ogólna						
Schemat przełączenia			83 - Wielopozycyjny, 1-2-3-4, 1 połowy			
N° of elements			2			
Rodzaj montażu			U - wersja do montażu tablicowego z czarnym pokrętle			
Właściwości styków						
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN	V	690	
			UL/CSA	V	600	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV		8	
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN	A	200	
			UL/CSA	A	200	
Znamionowe napięcie robocze			V		690	
Znamionowe napięcie udarowe			kV		6	
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA	A	200	
			15 kA	A	200	
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	kA	3300	
Prąd roboczy Ie IEC/EN						
AC1/AC21A			A			200
Znamionowa moc robocza w AC						
Trójfazowy AC-3			220/230 V	kW	27.5	
			380/440 V	kW	47	
Znamionowy prąd roboczy w DC						
DC21A			48 V	A	200	
			60 V	A	200	
			110 V	A	35	
			220 V	A	2.5	
			440 V	A	0.9	
Rozproszenie mocy			W		26	
Właściwości mechaniczne						
Zacisk śrubowy			M10			
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm		10	
Rozmiar przewodu						
AWG - Przewód sztywny			maks.	AWG	1X3	
AWG - Przewód elastyczny			maks.	AWG	0	
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny			maks.	mm²	1X95	
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny						

	maks.	mm ²	1X95
Trwałość mechaniczna		cycles	2X10 ⁵

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)
dla trójfazowego silnika

120 V	HP	30
240 V	HP	50
480 V	HP	100
600 V	HP	75

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	15
240 V	HP	30

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP40

Stopień ochrony IP zacisków IP00

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny