



Przyciski  
dwukławiszowe z  
samoczynnym  
powrotem i  
białym,  
podświetlanym  
wskaźnikiem –  
jeden wystający i  
jeden kryty  
LPSBL72

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Czarny/czerwony                                                                                           |
| Typ pozycji                | Przycisk<br>podwójny, jeden<br>wystający i jeden<br>kryty                                                 |
| Materiał                   | Stop cynku i<br>aluminium dla<br>części<br>metalowych,<br>poliamid dla<br>części z tworzywa<br>sztucznego |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K                                                                                  |

Właściwości mechaniczne

|                      |                             |         |
|----------------------|-----------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna | cycles                      | 1000000 |
| Montaż               | Bez adaptera<br>montażowego |         |
| Adapter do montażu   | LPXAU120M                   |         |


Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

cULus

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000029 -  
Przycisk