




|                                                                                     |  |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Przeznaczenie produktu                                                              |  | Przyciski dwustanowe           |                |
| Seria produktu                                                                      |  | LPSQ20                         |                |
| Charakterystyka ogólna                                                              |  |                                |                |
| Kolor                                                                               |  | Biały                          |                |
| Typ pozycji                                                                         |  | Przycisk wystający. Dwustanowy |                |
| Materiał                                                                            |  | Stop cynku i aluminium         |                |
| Stopień ochrony według IEC                                                          |  | IP66, IP67 oraz IP69K          |                |
| Właściwości mechaniczne                                                             |  |                                |                |
| Siła zadziałania                                                                    |  | kg-lb                          | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe                                         |  | cycles                         | 500000         |
| Montaż                                                                              |  | Bez adaptera montażowego       |                |
| Adapter do montażu                                                                  |  | LPXAU120M                      |                |
| Dane techniczne UL                                                                  |  |                                |                |
| Stopień ochrony według UL                                                           |  | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K   |                |
| Warunki otoczenia                                                                   |  |                                |                |
| Temperatura                                                                         |  |                                |                |
| Temperatura pracy                                                                   |  | min.                           | °C -25         |
|                                                                                     |  | maks.                          | °C +70         |
| Temperatura składowania                                                             |  | min.                           | °C -40         |
|                                                                                     |  | maks.                          | °C +85         |
| Wymiary                                                                             |  |                                |                |
|  |  |                                |                |
| Certyfikaty i zgodność                                                              |  |                                |                |
| Zgodność                                                                            |  | CSA C22.2 n° 14                |                |
|                                                                                     |  | IEC/EN/BS 60947-1              |                |
|                                                                                     |  | IEC/EN/BS 60947-5-1            |                |
|                                                                                     |  | UL508                          |                |
| Certyfikaty                                                                         |  | cULus                          |                |
| Klasyfikacja ETIM                                                                   |  |                                |                |
| ETIM 8,0                                                                            |  | EC000029 - Przycisk            |                |