



Podświetlane przyciski do zatrzymania awaryjnego (grzybkowe) - samoczynny powrót. Ø40mm/1,6" LPSBL61

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Biały                                                                                   |
| Typ pozycji                | Przycisk grzybkowy                                                                      |
| Materiał                   | Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K                                                                   |

### Właściwości mechaniczne

|                                                         |                          |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles                   | 5000000 |
| Montaż                                                  | Bez adaptera montażowego |         |
| Adapter do montażu                                      | LPXAU120M                |         |


### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001038 -  
Napęd przycisku  
grzybkowego