



Podświetlane  
przyciski do  
zatrzymania  
awaryjnego  
(grzybkowe) -  
samoczynny  
powrót.  
Ø40mm/1,6"  
LPSBL61

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Niebieski                                                                                                 |
| Typ pozycji                | Przycisk<br>grzybkowy                                                                                     |
| Materiał                   | Stop cynku i<br>aluminium dla<br>części<br>metalowych,<br>poliamid dla<br>części z tworzywa<br>sztucznego |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K                                                                                  |

### Właściwości mechaniczne

|                                                         |                             |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles                      | 5000000 |
| Montaż                                                  | Bez adaptera<br>montażowego |         |
| Adapter do montażu                                      | LPXAU120M                   |         |


### Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001038 -  
Napęd przycisku  
grzybkowego