



Podświetlane  
przyciski do  
zatrzymania  
awaryjnego  
(grzybkowe) -  
blokowany,  
odblokowanie  
przez obrót.  
Ø40mm/1,6"  
LPCBL66

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kolor                      | Niebieski                |
| Typ pozycji                | Przycisk<br>grzybkowy    |
| Materiał                   | Poliamid                 |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K |

### Właściwości mechaniczne

|                                                         |        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania                                        | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles | 5000000        |
| Adapter do montażu                                      |        | LPXAU120       |
| Masa                                                    | g      | 40             |

### Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001038 -  
Napęd przycisku  
grzybkowego