



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przełączniki
miniaturowe
HR401C

Właściwości styków

Konfiguracja zestyków

1 zestyki
przełączne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	16
Maksymalny prąd chwilowy	A	60
Prąd znamionowy (I_n)	A	16
Napięcie sterujące przekaźnika	V	24VDC

Maksymalna moc łączeniowa w

AC-1	W	3840
AC-15	VA	150

Znamionowa moc łączeniowa w AC1

VA	4000
----	------

Znamionowa moc łączeniowa w AC15

230 V AC	VA	500
----------	----	-----

Sterowanie silnikiem jednofazowym

230 V AC	kW	0.37
----------	----	------

Sterowanie silnikiem jednofazowym

Znamionowy prąd roboczy DC-1 30 V	A	10
Znamionowy prąd roboczy DC-1 110 V	A	0.3
Znamionowy prąd roboczy DC-1 220 V	A	0.12

Minimalne obciążenie przełączane V / mA 5 / 100

Impedancja zestyku mΩ 100

Materiał styków AgSnO2

Czas działania

Zamykanie ms <15

Otwieranie ms <5

Trwałość

mechaniczna cycles 10000000

elektryczna AC1 cycles 100000

Charakterystyka cewki

Średni pobór cewki DC przy 20°C W 0.7

Zakres pracy

Zamykanie	% U_n	75...110
Otwieranie	% U_n	10...30

Maksymalna częstość łączy cycles/h 3600

Właściwości mechaniczne

Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda Nm 0.6

Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkretak: krzyżak/płaski) PH1 / 4.5mm

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

	min.	20
	maks.	14
IEC	min.	mm ² 0.5
	maks.	mm ² 2.5

Pozycja montażowa	normalna	Dowolna
Montaż		Na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85


Inne właściwości

Wskaźnik	Nie
Sygnalizator mechaniczny położenia styków	Nie
Przycisk mechaniczny testu	Nie


Wymiary



PCB layout



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

cURus

VDE

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001437 –
Przełącznik
przełączający