



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Liczba wyjść

Maks. liczba wejść/wyjść

Mikro PLC -
moduł
podstawowy
LRD10RA240
100...240VAC
Nr. 6 digital
Nr. 4 przekaźniki
10 (6 wejść + 4
wyjścia), do 34 z
modułami LRE

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		100...240VAC
Zakres napięcia roboczego		85...265VAC
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Zakres roboczej częstotliwości	Hz	47...63
Średnie zużycie prądu	mA	100
Maksymalny pobór mocy	W	7.5

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	6
Napięcie znamionowe	V	100-240VAC (50/60Hz)
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.) Stan 1 (WŁ.)	<40VAC >79VAC

Czasy opóźnień

0 do 1 (WŁ.-WYŁ.)	50/45ms (Ue=120VAC); 22/18ms (Ue=240VAC)
1 do 0 (WŁ.-WYŁ.)	50/45ms (Ue= 120VAC); 90/85ms (Ue= 240VAC)

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	4
Typ		Przełącznik

Zasoby systemu

Wyświetlacz

Wyświetlacz
LCD, 4 linie x 16
znaków

Podłączenia

Typ zacisków		Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm 0.6 lbf 0.4

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	26
maks.	14

IEC

min.	mm ²	0.14
maks.	mm ²	2.5

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Wilgotność względna

% 20...90% bez kondensacji

Obudowa

Montaż obudowy

Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x20 mm)

Stopień ochrony

IP20


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm 72 x 106 x 59.6


Masa

g 242

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001417 -
Moduł logiczny