



Przeznaczenie produktu			Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GE
Typ bezpiecznika			NH
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	800	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	630
AC22A			
	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	630
AC23A			
	400 V	A	630
	500 V	A	630
	690 V	A	400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	355
	690 V	kW	370
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100	
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	4.6	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	6300	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	5100	
Trwałość mechaniczna	cycles	5000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków	Szyna	
	Zacisk śrubowy	4x M8	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	13


	maks.	I _{bin}	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			50x6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			
Schemat połączeń elektrycznych			

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certyfikaty	EAC
Klasyfikacja ETIM	

ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny
----------	--