



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GE
BS
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	200
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	800
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	200
AC22A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	200
AC23A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	160
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	13
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	110
690 V	kW	132
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	0.478
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	2000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1600
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M8


Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 13

	maks.	I _{bin}	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			25x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny