



Przeznaczenie produktu			Rozłączniki izolacyjne w obudowie
Seria produktu			GAZM
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		63
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		8
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC22A	400 V	A	63
	500 V	A	45
	690 V	A	45
AC23A	400 V	A	45
	500 V	A	25
	690 V	A	25
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		2.9
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	22
	690 V	kW	22
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA		10
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		gG63
Zdolność załączania AC23A 400 V	A		450
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A		360
Trwałość mechaniczna	cycles		100000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles		15000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Zaciski	Typ zacisków		Imbus
	Szerokość zacisków	mm	5.6
	Wysokość zacisków	mm	6.5
	Zacisk śrubowy		M4
	Narzędzie do zacisków		Phillips 2
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.8

	maks.	Nm	2
	min.	Ibin	16
	maks.	Ibin	18
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm²	0.75
	IEC maks.	mm²	16
	AWG/kcmil min.		18
	AWG/kcmil maks.	kcmil	6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP65
Stopień ochrony IP			IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność			
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-3		
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0			EC000216 - Rozłącznik izolacyjny