



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Układ przełączny
w obudowie
GLZM
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	160
---	---	-----

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
--	----	----

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160

AC22A

400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160

AC23A

400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	3.2
---------------------------------	---	-----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	90
690 V	kW	134

Znamionowy prąd zwarcowy (rms)	kA	100
--------------------------------	----	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/160
------------------------	---------	--------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	10000
----------------------	--------	-------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
-----------------------	-----------------------------------

Zaciski

Typ zacisków	M8 x 25
--------------	---------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	15
maks.	Nm	22
min.	lbin	132
maks.	lbin	194

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	70
----------	-----------------	----

IEC maks.	mm ²	185
AWG/kcmil min.		00
AWG/kcmil maks.	kcmil	400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Stopień ochrony IP

IP65

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary



Type	A	B	C	D
GLZM0160 E...GLZM0315 E...	300 (11.81")	400 (15.75")	250 (9.84")	45,7 (1.80")

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny