



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0P00912...1V5

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	0.9-1.5
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 1.5 0.37

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0PA
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF91V5

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	440 V-480 V 550 V-600 V	HP HP	0.75 0.75
Stopień ochrony według UL	Type 1, 12K, 4, 4X		

Właściwości mechaniczne

Masa	g	760
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika