



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0R01212...15

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika

A 9-15

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	12
kW	kW	5.5

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M0RA

W zestawie standardowy stycznik

BG1210A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF915

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4,
4X

Właściwości mechaniczne

Masa

g 720

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC

IP65

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika