



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik  
bezpośredni  
M0R01212...15

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika

A 9-15

Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| I <sub>e</sub> | A  | 12  |
| kW             | kW | 5.5 |

### Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M0RA

W zestawie standardowy stycznik

BG1210A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF915

### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4,  
4X

### Właściwości mechaniczne

Masa

g 720

### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +60 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC

IP65

### Wymiary



## Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

## Certyfikaty

$$\frac{\text{CSAus}}{\text{cULus}} = \text{EAC}$$

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika