



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M2P03212...B4

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	24-32
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 32 15

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA
W zestawie standardowy stycznik	BF3200A
W zestawie standardowy przełącznik ciepły	RF383200

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	3
	220 V-240 V	HP	7.5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	10
	220 V-240 V	HP	10
	440 V-480 V	HP	20
	550 V-600 V	HP	25

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4,
4X

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1300
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika