



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0P00912...5

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika

A 3-5

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	5
kW	kW	1.5...2.2

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M0PA

W zestawie standardowy stycznik

BG0910A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF95

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

220 V-240 V	HP	0.5
-------------	----	-----

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	1
220 V-240 V	HP	1
440 V-480 V	HP	3
550 V-600 V	HP	3

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4,
4X

Właściwości mechaniczne

Masa

g 760

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony według IEC

IP65

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika