



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M0P00912...75

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	4.5-7.5
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	I _e kW	A kW 7.5 2.2...3

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0PA
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF975

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	220 V-240 V	HP	0.75
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	1.5
	220 V-240 V	HP	2
	440 V-480 V	HP	5
	550 V-600 V	HP	5

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4, 4X

Właściwości mechaniczne

Masa	g	760
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika