



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M1P00912...A8

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	4-6.5
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 6.5 2.2...3

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA
W zestawie standardowy stycznik	BF0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF380650

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V 220 V-240 V	HP HP	0.25 0.5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V 220 V-240 V 440 V-480 V 550 V-600 V	HP HP HP HP	1 1.5 3 5

Stopień ochrony według UL

Type 1, 12K, 4, 4X

Właściwości mechaniczne

Masa

g 1040

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC

IP65

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika