



Przeznaczenie produktu

Stycznik mocy

Seria produktu

BF25

### Właściwości styków

|                                                                         |                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Liczba pól                                                              | Nr.                                                | 3       |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN                               | V                                                  | 690     |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$                                   | kV                                                 | 6       |
| Częstotliwość robocza                                                   | min.                                               | Hz 25   |
|                                                                         | maks.                                              | Hz 400  |
| Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC                            | A                                                  | 32      |
| Prąd roboczy $I_e$                                                      | AC-1 ( $\leq 40^\circ\text{C}$ )                   | A 32    |
|                                                                         | AC-1 ( $\leq 55^\circ\text{C}$ )                   | A 26    |
|                                                                         | AC-1 ( $\leq 70^\circ\text{C}$ )                   | A 23    |
|                                                                         | AC-3 ( $\leq 440\text{V } \leq 55^\circ\text{C}$ ) | A 25    |
|                                                                         | AC-4 (400V)                                        | A 10    |
| Znamionowa moc robocza AC-3 ( $T \leq 55^\circ\text{C}$ )               | 230 V                                              | kW 7    |
|                                                                         | 400 V                                              | kW 12.5 |
|                                                                         | 415 V                                              | kW 13.4 |
|                                                                         | 440 V                                              | kW 13.4 |
|                                                                         | 500 V                                              | kW 15   |
|                                                                         | 690 V                                              | kW 11   |
| Znamionowa moc robocza AC-1 ( $T \leq 40^\circ\text{C}$ )               | 230 V                                              | kW 12   |
|                                                                         | 400 V                                              | kW 21   |
|                                                                         | 500 V                                              | kW 26   |
|                                                                         | 690 V                                              | kW 36   |
| Maks. prąd $I_e$ wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 1 polu szeregowo   | $\leq 24$ V                                        | A 20    |
|                                                                         | 48 V                                               | A 18    |
|                                                                         | 75 V                                               | A 18    |
|                                                                         | 110 V                                              | A 6     |
|                                                                         | 220 V                                              | A –     |
| Maks. prąd $I_e$ wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 2 polach szeregowo | $\leq 24$ V                                        | A 23    |
|                                                                         | 48 V                                               | A 23    |
|                                                                         | 75 V                                               | A 23    |
|                                                                         | 110 V                                              | A 16    |
|                                                                         | 220 V                                              | A 1     |
| Maks. prąd $I_e$ wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 3 polach szeregowo | $\leq 24$ V                                        | A 23    |
|                                                                         | 48 V                                               | A 23    |
|                                                                         | 75 V                                               | A 23    |
|                                                                         | 110 V                                              | A 18    |

|                                                                                  |                 |                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
|                                                                                  | 220 V           | A                | 12  |
| Maks. prąd I <sub>e</sub> wg IEC w DC1 przy L/R ≤ 1 ms i 4 polach szeregowo      | ≤24 V           | A                | –   |
|                                                                                  | 48 V            | A                | –   |
|                                                                                  | 75 V            | A                | –   |
|                                                                                  | 110 V           | A                | –   |
|                                                                                  | 220 V           | A                | –   |
| Maks. prąd I <sub>e</sub> wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 1 polu szeregowo   | ≤24 V           | A                | 15  |
|                                                                                  | 48 V            | A                | 13  |
|                                                                                  | 75 V            | A                | 13  |
|                                                                                  | 110 V           | A                | 2   |
|                                                                                  | 220 V           | A                | –   |
| Maks. prąd I <sub>e</sub> wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 2 polach szeregowo | ≤24 V           | A                | 18  |
|                                                                                  | 48 V            | A                | 18  |
|                                                                                  | 75 V            | A                | 16  |
|                                                                                  | 110 V           | A                | 10  |
|                                                                                  | 220 V           | A                | 2   |
| Maks. prąd I <sub>e</sub> wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 3 polach szeregowo | ≤24 V           | A                | 22  |
|                                                                                  | 48 V            | A                | 22  |
|                                                                                  | 75 V            | A                | 18  |
|                                                                                  | 110 V           | A                | 15  |
|                                                                                  | 220 V           | A                | 8   |
| Maks. prąd I <sub>e</sub> wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 4 polach szeregowo | ≤24 V           | A                | –   |
|                                                                                  | 48 V            | A                | –   |
|                                                                                  | 75 V            | A                | –   |
|                                                                                  | 110 V           | A                | –   |
|                                                                                  | 220 V           | A                | –   |
| Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1)          |                 | A                | 200 |
| Bezpiecznik                                                                      |                 |                  |     |
|                                                                                  | gG (IEC)        | A                | 50  |
|                                                                                  | aM (IEC)        | A                | 25  |
| Zdolność załączania (wartość skuteczna)                                          |                 | A                | 250 |
| Zdolność wyłączania przy napięciu                                                |                 |                  |     |
|                                                                                  | 440 V           | A                | 200 |
|                                                                                  | 500 V           | A                | 184 |
|                                                                                  | 690 V           | A                | 102 |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)                                            |                 | mΩ               | 2.5 |
| Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość)                                      |                 |                  |     |
|                                                                                  | I <sub>th</sub> | W                | 2.6 |
|                                                                                  | AC-3            | W                | 1.6 |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków                                              |                 |                  |     |
|                                                                                  | min.            | Nm               | 1.5 |
|                                                                                  | maks.           | Nm               | 1.8 |
|                                                                                  | min.            | I <sub>bin</sub> | 1.1 |
|                                                                                  | maks.           | I <sub>bin</sub> | 1.5 |
| Moment dokręcania zacisków cewki                                                 |                 |                  |     |
|                                                                                  | min.            | Nm               | 0.8 |
|                                                                                  | maks.           | Nm               | 1   |
|                                                                                  | min.            | I <sub>bin</sub> | 0.8 |

|                                                                      |                        |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                      | maks.                  | I <sub>bin</sub> | 0.74                        |
| Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli                         |                        | Nr.              | 2                           |
| Przekrój przewodu                                                    |                        |                  |                             |
| AWG/Kcmil                                                            |                        |                  |                             |
|                                                                      | maks.                  |                  | 10                          |
| Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki                          |                        |                  |                             |
|                                                                      | min.                   | mm <sup>2</sup>  | 1                           |
|                                                                      | maks.                  | mm <sup>2</sup>  | 6                           |
| Przekrój przewodu elastycznego z końcówką                            |                        |                  |                             |
|                                                                      | min.                   | mm <sup>2</sup>  | 1                           |
|                                                                      | maks.                  | mm <sup>2</sup>  | 4                           |
| Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską |                        |                  |                             |
|                                                                      | min.                   | mm <sup>2</sup>  | 1                           |
|                                                                      | maks.                  | mm <sup>2</sup>  | 4                           |
| Oslona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529                      |                        |                  | IP20 po okablowaniu         |
| <b>Właściwości mechaniczne</b>                                       |                        |                  |                             |
| Pozycja montażowa                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | normalna<br>dozwolona  |                  | Płaszczyzna pionowa<br>±30° |
| Montaż                                                               |                        |                  | Śruba/szyna DIN<br>35 mm    |
| Masa                                                                 |                        | g                | 490                         |
| <b>Właściwości styków pomocniczych</b>                               |                        |                  |                             |
| Prąd termiczny umowny I <sub>th</sub>                                |                        | A                | 10                          |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1                                           |                        |                  | A600 - P600                 |
| Prąd roboczy AC15                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | 230 V                  | A                | 3                           |
|                                                                      | 400 V                  | A                | 1.9                         |
|                                                                      | 500 V                  | A                | 1.4                         |
| Prąd roboczy DC12                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | 110 V                  | A                | 5.7                         |
| Prąd roboczy DC13                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | 24 V                   | A                | 5.7                         |
|                                                                      | 48 V                   | A                | 2.9                         |
|                                                                      | 60 V                   | A                | 2.3                         |
|                                                                      | 110 V                  | A                | 1.25                        |
|                                                                      | 125 V                  | A                | 1.1                         |
|                                                                      | 220 V                  | A                | 0.55                        |
|                                                                      | 600 V                  | A                | 0.2                         |
| <b>Trwałość</b>                                                      |                        |                  |                             |
| mechaniczna                                                          |                        | cycles           | 20000000                    |
| elektryczna                                                          |                        | cycles           | 1200000                     |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                               |                        |                  |                             |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1    |                        |                  |                             |
|                                                                      | obciążenie znamionowe  | cycles           | 1200000                     |
|                                                                      | obciążenie mechaniczne | cycles           | 20000000                    |
| Zestyki lustrzane zgodne z PN-EN 60947-4-1                           |                        |                  | Tak                         |
| Kompatybilność elektromagnetyczna                                    |                        |                  | Tak                         |
| <b>Działanie cewki DC</b>                                            |                        |                  |                             |
| Znamionowe napięcie sterujące DC                                     |                        | V                | 12                          |
| Napięcie robocze DC                                                  |                        |                  |                             |
| zadziałanie                                                          |                        |                  |                             |

|                                                          |  |             |          |      |
|----------------------------------------------------------|--|-------------|----------|------|
|                                                          |  | min.        | %Us      | 70   |
|                                                          |  | maks.       | %Us      | 125  |
| odpadanie                                                |  |             |          |      |
|                                                          |  | min.        | %Us      | 10   |
|                                                          |  | maks.       | %Us      | 40   |
| Średni pobór cewki przy ≤20°C                            |  |             |          |      |
|                                                          |  | zadziałanie | W        | 5.4  |
|                                                          |  | trzymanie   | W        | 5.4  |
| Maks. częstotliwość cykli                                |  |             |          |      |
| Operacje mechaniczne                                     |  |             | cycles/h | 3600 |
| Czas działania                                           |  |             |          |      |
| Średni czas przy sterowaniu Us                           |  |             |          |      |
| W AC                                                     |  |             |          |      |
| Zamykanie NO                                             |  | min.        | ms       | 8    |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 24   |
| Otwieranie NO                                            |  | min.        | ms       | 10   |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 20   |
| Zamykanie NC                                             |  | min.        | ms       | 14   |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 28   |
| Otwieranie NC                                            |  | min.        | ms       | 7    |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 18   |
| w DC                                                     |  |             |          |      |
| Zamykanie NO                                             |  | min.        | ms       | 54   |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 66   |
| Otwieranie NO                                            |  | min.        | ms       | 14   |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 17   |
| Zamykanie NC                                             |  | min.        | ms       | 24   |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 30   |
| Otwieranie NC                                            |  | min.        | ms       | 47   |
|                                                          |  | maks.       | ms       | 57   |
| Dane techniczne UL                                       |  |             |          |      |
| Znamionowe napięcie robocze AC (UL)                      |  |             | V        | 600  |
| Prąd pełnego obciążenia dla trójfazowego silnika AC przy |  |             |          |      |
|                                                          |  | 480 V       | A        | 21   |
|                                                          |  | 600 V       | A        | 17   |
| Uzyskana wydajność mechaniczna przy                      |  |             |          |      |
| silnik jednofazowy AC                                    |  |             |          |      |
|                                                          |  | 110/120 V   | HP       | 2    |
|                                                          |  | 230 V       | HP       | 3    |
| silnik trójfazowy AC                                     |  |             |          |      |
|                                                          |  | 200/208 V   | HP       | 7.5  |
|                                                          |  | 220/230 V   | HP       | 7.5  |
|                                                          |  | 460/480 V   | HP       | 15   |
|                                                          |  | 575/600 V   | HP       | 15   |

**Zastosowanie ogólne**
**Stycznik**

|                                                 |  |                                 |  |             |      |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------|------|
|                                                 |  | AC o zastosowaniu ogólnym, prąd |  | A           | 32   |
| Zestyki pomocnicze                              |  | AC napięcie                     |  | V           | 600  |
|                                                 |  | AC prąd                         |  | A           | 10   |
|                                                 |  | DC napięcie                     |  | V           | 250  |
|                                                 |  | DC prąd                         |  | A           | 1    |
| Ochrona przed zwarciami, 600 V                  |  |                                 |  |             |      |
| Wysoka niezawodność                             |  | Prąd zwarciaowy                 |  | kA          | 100  |
|                                                 |  | Klasyfikacja bezpiecznika       |  | A           | 60   |
|                                                 |  | Klasa bezpiecznika              |  |             | J    |
| Standardowa niezawodność                        |  | Prąd zwarciaowy                 |  | kA          | 5    |
|                                                 |  | Klasyfikacja bezpiecznika       |  | A           | 100  |
| Klasyfikacja zestyków pomocniczych zgodnie z UL |  |                                 |  | A600 - P600 |      |
| Warunki otoczenia                               |  |                                 |  |             |      |
| Temperatura                                     |  |                                 |  |             |      |
| Temperatura pracy                               |  | min.                            |  | °C          | -50  |
|                                                 |  | maks.                           |  | °C          | 70   |
| Temperatura składowania                         |  | min.                            |  | °C          | -60  |
|                                                 |  | maks.                           |  | °C          | 80   |
| Maks. wysokość                                  |  |                                 |  | m           | 3000 |
| Odporność i zabezpieczenie                      |  |                                 |  |             |      |
| Stopień zanieczyszczenia                        |  |                                 |  | 3           |      |
| Wymiary                                         |  |                                 |  |             |      |



#### Schemat połączeń elektrycznych



#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

##### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -  
Stycznik AC