



Przeznaczenie produktu

Stycznik mocy

Seria produktu

BF09

### Właściwości styków

|                                                                         |                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Liczba pól                                                              | Nr.                                                | 3      |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN                               | V                                                  | 690    |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$                                   | kV                                                 | 6      |
| Częstotliwość robocza                                                   | min.                                               | Hz 25  |
|                                                                         | maks.                                              | Hz 400 |
| Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC                            | A                                                  | 25     |
| Prąd roboczy $I_e$                                                      |                                                    |        |
|                                                                         | AC-1 ( $\leq 40^\circ\text{C}$ )                   | A 25   |
|                                                                         | AC-1 ( $\leq 55^\circ\text{C}$ )                   | A 20   |
|                                                                         | AC-1 ( $\leq 70^\circ\text{C}$ )                   | A 18   |
|                                                                         | AC-3 ( $\leq 440\text{V } \leq 55^\circ\text{C}$ ) | A 9    |
|                                                                         | AC-4 (400V)                                        | A 4.9  |
| Znamionowa moc robocza AC-3 ( $T \leq 55^\circ\text{C}$ )               | 230 V                                              | kW 2.2 |
|                                                                         | 400 V                                              | kW 4.2 |
|                                                                         | 415 V                                              | kW 4.5 |
|                                                                         | 440 V                                              | kW 4.8 |
|                                                                         | 500 V                                              | kW 5.5 |
|                                                                         | 690 V                                              | kW 7.5 |
| Znamionowa moc robocza AC-1 ( $T \leq 40^\circ\text{C}$ )               | 230 V                                              | kW 9.5 |
|                                                                         | 400 V                                              | kW 16  |
|                                                                         | 500 V                                              | kW 21  |
|                                                                         | 690 V                                              | kW 27  |
| Maks. prąd $I_e$ wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 1 polu szeregowo   | $\leq 24$ V                                        | A 15   |
|                                                                         | 48 V                                               | A 13   |
|                                                                         | 75 V                                               | A 12   |
|                                                                         | 110 V                                              | A 6    |
|                                                                         | 220 V                                              | A –    |
| Maks. prąd $I_e$ wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 2 polach szeregowo | $\leq 24$ V                                        | A 18   |
|                                                                         | 48 V                                               | A 18   |
|                                                                         | 75 V                                               | A 17   |
|                                                                         | 110 V                                              | A 12   |
|                                                                         | 220 V                                              | A 1    |
| Maks. prąd $I_e$ wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 3 polach szeregowo | $\leq 24$ V                                        | A 20   |
|                                                                         | 48 V                                               | A 20   |
|                                                                         | 75 V                                               | A 20   |
|                                                                         | 110 V                                              | A 15   |

|                                                                           |                 |                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
|                                                                           | 220 V           | A                | 10  |
| Maks. prąd le wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 4 polach szeregowo      | $\leq 24$ V     | A                | 20  |
|                                                                           | 48 V            | A                | 20  |
|                                                                           | 75 V            | A                | 20  |
|                                                                           | 110 V           | A                | 16  |
|                                                                           | 220 V           | A                | 12  |
| Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 1 polu szeregowo   | $\leq 24$ V     | A                | 10  |
|                                                                           | 48 V            | A                | 9   |
|                                                                           | 75 V            | A                | 8   |
|                                                                           | 110 V           | A                | 2   |
|                                                                           | 220 V           | A                | –   |
| Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 2 polach szeregowo | $\leq 24$ V     | A                | 13  |
|                                                                           | 48 V            | A                | 11  |
|                                                                           | 75 V            | A                | 10  |
|                                                                           | 110 V           | A                | 7   |
|                                                                           | 220 V           | A                | 2   |
| Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 3 polach szeregowo | $\leq 24$ V     | A                | 15  |
|                                                                           | 48 V            | A                | 15  |
|                                                                           | 75 V            | A                | 13  |
|                                                                           | 110 V           | A                | 11  |
|                                                                           | 220 V           | A                | 6   |
| Maks. prąd le wg IEC w DC3-DC5 przy $L/R \leq 15$ ms i 4 polach szeregowo | $\leq 24$ V     | A                | 15  |
|                                                                           | 48 V            | A                | 15  |
|                                                                           | 75 V            | A                | 15  |
|                                                                           | 110 V           | A                | 12  |
|                                                                           | 220 V           | A                | 7   |
| Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1)   |                 | A                | 150 |
| Bezpiecznik                                                               | gG (IEC)        | A                | 25  |
|                                                                           | aM (IEC)        | A                | 10  |
| Zdolność załączania (wartość skuteczna)                                   |                 | A                | 90  |
| Zdolność wyłączania przy napięciu                                         | 440 V           | A                | 72  |
|                                                                           | 500 V           | A                | 72  |
|                                                                           | 690 V           | A                | 71  |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)                                     |                 | mΩ               | 2.5 |
| Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość)                               | I <sub>th</sub> | W                | 1.6 |
|                                                                           | AC-3            | W                | 0.2 |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków                                       | min.            | Nm               | 1.5 |
|                                                                           | maks.           | Nm               | 1.8 |
|                                                                           | min.            | I <sub>bin</sub> | 1.1 |
|                                                                           | maks.           | I <sub>bin</sub> | 1.5 |
| Moment dokręcania zacisków cewki                                          | min.            | Nm               | 0.8 |
|                                                                           | maks.           | Nm               | 1   |
|                                                                           | min.            | I <sub>bin</sub> | 0.8 |

|                                                                      |                        |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                      | maks.                  | I <sub>bin</sub> | 0.74                        |
| Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli                         |                        | Nr.              | 2                           |
| Przekrój przewodu                                                    |                        |                  |                             |
| AWG/Kcmil                                                            |                        |                  |                             |
|                                                                      | maks.                  |                  | 10                          |
| Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki                          |                        |                  |                             |
|                                                                      | min.                   | mm <sup>2</sup>  | 1                           |
|                                                                      | maks.                  | mm <sup>2</sup>  | 6                           |
| Przekrój przewodu elastycznego z końcówką                            |                        |                  |                             |
|                                                                      | min.                   | mm <sup>2</sup>  | 1                           |
|                                                                      | maks.                  | mm <sup>2</sup>  | 4                           |
| Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską |                        |                  |                             |
|                                                                      | min.                   | mm <sup>2</sup>  | 1                           |
|                                                                      | maks.                  | mm <sup>2</sup>  | 4                           |
| Oslona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529                      |                        |                  | IP20 po okablowaniu         |
| <b>Właściwości mechaniczne</b>                                       |                        |                  |                             |
| Pozycja montażowa                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | normalna<br>dozwolona  |                  | Płaszczyzna pionowa<br>±30° |
| Montaż                                                               |                        |                  | Śruba/szyna DIN<br>35 mm    |
| Masa                                                                 |                        | g                | 500                         |
| <b>Właściwości styków pomocniczych</b>                               |                        |                  |                             |
| Prąd termiczny umowny I <sub>th</sub>                                |                        | A                | 10                          |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1                                           |                        |                  | A600 - P600                 |
| Prąd roboczy AC15                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | 230 V                  | A                | 3                           |
|                                                                      | 400 V                  | A                | 1.9                         |
|                                                                      | 500 V                  | A                | 1.4                         |
| Prąd roboczy DC12                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | 110 V                  | A                | 5.7                         |
| Prąd roboczy DC13                                                    |                        |                  |                             |
|                                                                      | 24 V                   | A                | 5.7                         |
|                                                                      | 48 V                   | A                | 2.9                         |
|                                                                      | 60 V                   | A                | 2.3                         |
|                                                                      | 110 V                  | A                | 1.25                        |
|                                                                      | 125 V                  | A                | 1.1                         |
|                                                                      | 220 V                  | A                | 0.55                        |
|                                                                      | 600 V                  | A                | 0.2                         |
| <b>Trwałość</b>                                                      |                        |                  |                             |
| mechaniczna                                                          |                        | cycles           | 20000000                    |
| elektryczna                                                          |                        | cycles           | 2000000                     |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                               |                        |                  |                             |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1    |                        |                  |                             |
|                                                                      | obciążenie znamionowe  | cycles           | 2000000                     |
|                                                                      | obciążenie mechaniczne | cycles           | 20000000                    |
| Kompatybilność elektromagnetyczna                                    |                        |                  | Tak                         |
| <b>Działanie cewki AC</b>                                            |                        |                  |                             |
| Napięcie robocze AC                                                  |                        |                  |                             |
| cewka 50/60 Hz przy 50 Hz                                            |                        |                  |                             |
| odpadanie                                                            |                        |                  |                             |
|                                                                      | maks.                  | %U <sub>s</sub>  | 55                          |

### Działanie cewki DC

|                                                   |               |     |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|
| Znamionowe napięcie sterujące DC                  | V             | 48  |
| Napięcie robocze DC                               |               |     |
| zadziałanie                                       | min. %Us      | 80  |
|                                                   | maks. %Us     | 110 |
| odpadanie                                         | min. %Us      | 10  |
|                                                   | maks. %Us     | 40  |
| Średni pobór cewki przy $\leq 20^{\circ}\text{C}$ |               |     |
|                                                   | zadziałanie W | 2.4 |
|                                                   | trzymanie W   | 2.4 |

### Maks. częstotliwość cykli

|                      |          |      |
|----------------------|----------|------|
| Operacje mechaniczne | cycles/h | 3600 |
|----------------------|----------|------|

### Czas działania

|                                   |          |    |  |
|-----------------------------------|----------|----|--|
| Średni czas przy sterowaniu $U_s$ |          |    |  |
| W AC                              |          |    |  |
| Zamykanie NO                      | min. ms  | 8  |  |
|                                   | maks. ms | 24 |  |
| Otwieranie NO                     | min. ms  | 10 |  |
|                                   | maks. ms | 20 |  |
| Zamykanie NC                      | min. ms  | 14 |  |
|                                   | maks. ms | 28 |  |
| Otwieranie NC                     | min. ms  | 7  |  |
|                                   | maks. ms | 18 |  |
| w DC                              |          |    |  |
| Zamykanie NO                      | min. ms  | 75 |  |
|                                   | maks. ms | 91 |  |
| Otwieranie NO                     | min. ms  | 15 |  |
|                                   | maks. ms | 19 |  |

### Dane techniczne UL

|                                                          |              |      |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| Znamionowe napięcie robocze AC (UL)                      | V            | 600  |
| Prąd pełnego obciążenia dla trójfazowego silnika AC przy |              |      |
|                                                          | 480 V A      | 7.6  |
|                                                          | 600 V A      | 9    |
| Uzyskana wydajność mechaniczna przy                      |              |      |
| silnik jednofazowy AC                                    |              |      |
|                                                          | 110/120 V HP | 0.75 |
|                                                          | 230 V HP     | 2    |
| silnik trójfazowy AC                                     |              |      |
|                                                          | 200/208 V HP | 3    |
|                                                          | 220/230 V HP | 3    |
|                                                          | 460/480 V HP | 5    |
|                                                          | 575/600 V HP | 7.5  |

### Zastosowanie ogólne

|                    |                                 |      |
|--------------------|---------------------------------|------|
| Stycznik           |                                 |      |
|                    | AC o zastosowaniu ogólnym, prąd | A 25 |
| Zestyki pomocnicze |                                 |      |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| AC napięcie | V | 600 |
| AC prąd     | A | 10  |
| DC napięcie | V | 250 |
| DC prąd     | A | 1   |

Ochrona przed zwarcieniem, 600 V

Wysoka niezawodność

|                           |    |     |
|---------------------------|----|-----|
| Prąd zwarciový            | kA | 100 |
| Klasyfikacja bezpiecznika | A  | 30  |
| Klasa bezpiecznika        | J  |     |

Standardowa niezawodność

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Prąd zwarciový            | kA | 5  |
| Klasyfikacja bezpiecznika | A  | 60 |

Klasyfikacja zestawów pomocniczych zgodnie z UL

A600 - P600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -50 |
| maks. | °C | 70  |

Temperatura składowania

|       |    |      |
|-------|----|------|
| min.  | °C | -60  |
| maks. | °C | 80   |
|       | m  | 3000 |


Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



## Schemat połączeń elektrycznych



## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -  
Stycznik AC