



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Sterowanie ręczne

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Stycznik
modułowy
CNM
AC/DC
YES
2
0.5

Właściwości elektryczne

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	20
Prąd roboczy AC1 i AC-7a ≤400V	A	20
Prąd pracy AC-3 i AC-7b ≤400V	A	9
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	440
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	4
Minimalna zdolność przełączania		≥17V ≥50mA
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) I _{th}	W	1.7

Obwód sterowniczy

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U _s		24VAC/DC
Zestyki pomocnicze	NO	Nr. 1
	NC	Nr. 1

Średni pobór cewki przy ≤20°C

zadziałanie	W	2.5
trzymanie	W	2.5

Napięcie robocze

zadziałanie

min.	%U _s	85
maks.	%U _s	110

odpadanie

min.	%U _s	20
min.	%U _s	75

Czas działania

Średni czas

Zamykanie NO

min.	ms	15
------	----	----

Otwieranie NO

maks.	ms	50
-------	----	----

Trwałość

mechaniczna	cycles	3000000
elektryczna AC-3	cycles	300000
elektryczna AC1	cycles	200000


Warunki otoczenia

Temperatura pracy


min.	°C	-15
maks.	°C	55

Temperatura składowania

	min.	°C	-30
	maks.	°C	80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment dokręcania zacisków cewki			
	maks.	Nm	0.6
	maks.	lbin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	1.2
	maks.	lbin	0.9
Przekrój przewodu			
			Zacisk cewki
	min.	mm ²	1
	maks.	mm ²	2.5
Narzędzie do zacisków			PZ2
Masa		g	135
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC