

Przeznaczenie produktu	Dwupedałowe, lewy ze swobodnym uruchamianiem i bez osłony, prawy z dźwignią bezpieczeństwa i osłoną		
Seria produktu	KRD004		
Charakterystyka ogólna			
Materiał	obudowy	Stop cynku i aluminium	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		2NO+2NC, migowe	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A300 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik 10 gG	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania maks.	Zacisk zestyków	Nm lbin	1 0.74lbft
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu		1 x M20	
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C maks. °C	-25 +70
	Temperatura składowania	min. °C maks. °C	-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP	zacisków obudowy korpusu	IP20 IP54	
Stopień zanieczyszczenia		3	
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność	EN 60447. IEC/EN 60204-1 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1		
Certyfikaty	EAC		

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny