

Przeznaczenie produktu		Dwupedałowe, oba z dźwignią bezpieczeństwa i osłoną	
Seria produktu		KRD001	
Charakterystyka ogólna			
Materiał		obudowy	Stop cynku i aluminium
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik 10 gG
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania maks. Zacisk zestyków		Nm lbin	1 0.74lbft
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			1 x M20
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy		min. maks.	°C °C
			-25 +70
Temperatura składowania		min. maks.	°C °C
			-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP		zacisków obudowy korpusu	IP20 IP54
Stopień zanieczyszczenia			3
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność			EN 60447. IEC/EN 60204-1 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1
Certyfikaty			EAC
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0			EC001258 - Wyłącznik nożny

