






Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GLD
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		250
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1500
Znamionowy prąd roboczy I _e			
DC21B			
	600 V	A	250
	800 V	A	250
	1000 V	A	250
	1200 V	A	250
	1500 V	A	250
DCPV1			
	600 V	A	250
	800 V	A	250
	1200 V	A	250
	1500 V	A	250
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski	Typ zacisków		M8 x 25
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	15
	maks.	Nm	22
	min.	I _{bin}	132
	maks.	I _{bin}	194
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	70
	IEC maks.	mm ²	185
	AWG/kcmil min.		00
	AWG/kcmil maks.	kcmil	400
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Maks. wysokość	m	3000
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny