



Przeznaczenie produktu			Przyciski, samoczynny powrót		
Seria produktu			LPCB102+LPXAU12		
Charakterystyka ogólna					
Kolor			Czarny		
Typ pozycji			Przycisk kryty		
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości elektryczne					
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10	
Przewodność			1mA 5V		
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600		
Prąd roboczy AC15			12 V	A	6
			24 V	A	6
			48 V	A	6
			120 V	A	6
			240 V	A	3
			400 V	A	1.9
			480 V	A	1.5
			500 V	A	1.4
			600 V	A	1.2
			Prąd roboczy DC13		
24 V	A	3			
48 V	A	1.5			
125 V	A	0.55			
250 V	A	0.27			
440 V	A	0.15			
500 V	A	0.13			
600 V	A	0.1			
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20	
Właściwości mechaniczne					
Siła zadziałania			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Zacisk śrubowy			Śruba		
Przekrój przewodu					
IEC			maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu			LPXAU120		
Dane techniczne UL					
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy			min.	°C	-25
			maks.	°C	+70
Temperatura składowania			min.	°C	-40
			maks.	°C	+85
Certyfikaty i zgodność					

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA