



Przeznaczenie produktu

Przyciski podświetlane,
samoczynny powrót -
kryte
LPCBL103+LPXAU120

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Zielony
Typ pozycji	Przycisk kryty
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości elektryczne	
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V 690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A 10
Napięcie zasilania (AC)	V 12...30
Napięcie zasilania (DC)	V 12...30
Przewodność	1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600

Prąd roboczy AC15

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków	mΩ	≤20
----------------------	----	-----

Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Zacisk śrubowy	Śruba	

Przekrój przewodu

IEC

maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
-------	-----	--------------

Adapter do montażu	LPXAU120
--------------------	----------

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

ZESTAW: PRZYCISK PLASTIKOWY PODŚWIETLANY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY,
ZIELONY. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED,
ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 12...30VAC/DC.

CCC

cULus

EAC

RINA