

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, BIAŁY WSKAŹNIK, 2 KRYTE,
BIAŁY-CZARNY, I/O. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE.
LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.



Przeznaczenie produktu

Przyciski
dwuklawiszowe z
samoczynnym
powrotem i białym,
podświetlanym
wskaźnikiem – dwa
kryte
LPCBL7124+LPXAU120

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Biały/czarny		
Typ pozycji	Przycisk podwójny, oba kryte		
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10	
Napięcie zasilania (AC)	V	185...265	
Napięcie zasilania (DC)	V	185...265	
Przewodność		1mA 5V	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q600	
Prąd roboczy AC15			

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków	mΩ	≤20
----------------------	----	-----

Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
------------------	-------	----------------

Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
----------------------	--------	---------

Zacisk śrubowy	Śruba	
----------------	-------	--

Przekrój przewodu

IEC

maks.	mm ²	1 or 2 / 2.5
-------	-----------------	--------------

Adapter do montażu	LPXAU120	
--------------------	----------	--

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
---------------------------	------------------------------	--

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, BIAŁY WSKAŹNIK, 2 KRYTE,
BIAŁY-CZARNY,/I 0. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE.
LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA