

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, BIAŁY WSKAŹNIK, 1 WYSTAJĄCY I 1 KRYTY, BIAŁY-CZARNY, I/O. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.



Przeznaczenie produktu

Przyciski dwuklawiszowe z samoczynnym powrotem i białym, podświetlanym wskaźnikiem – jeden wystający i jeden kryty LPCBL7224+LPXAU120

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor			Biały/czarny		
Typ pozycji			Przycisk podwójny, jeden wystający i jeden kryty		
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości elektryczne					
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10	
Napięcie zasilania (AC)			V	185...265	
Napięcie zasilania (DC)			V	185...265	
Przewodność			1mA 5V		
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600		
Prąd roboczy AC15			12 V	A	6
			24 V	A	6
			48 V	A	6
			120 V	A	6
			240 V	A	3
			400 V	A	1.9
			480 V	A	1.5
			500 V	A	1.4
			600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			12 V	A	3
			24 V	A	3
			48 V	A	1.5
			125 V	A	0.55
			250 V	A	0.27
			440 V	A	0.15
			500 V	A	0.13
			600 V	A	0.1
			Rezystancja zestyków		
Trwałość elektryczna					
			hours	100000	
Właściwości mechaniczne					
Siła zadziałania			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Trwałość mechaniczna			cycles	1000000	
Zacisk śrubowy			Śruba		
Przekrój przewodu					
IEC			maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu					LPXAU120
Dane techniczne UL					
Stopień ochrony według UL					Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy			min.	°C	-25
			maks.	°C	+70
Temperatura składowania			min.	°C	-40
			maks.	°C	+85
Certyfikaty i zgodność					

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, BIAŁY WSKAŹNIK, 1
WYSTAJĄCY I 1 KRYTY, BIAŁY-CZARNY,/I 0. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC,
ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA