



Przeznaczenie produktu

Przyciski  
trzyklawiszowe,  
samoczynny powrót -  
środkowy wystający  
LPCB7355+LPXAU120

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Zielony/czerwony/zielony

Typ pozycji Potrójny

Stopień ochrony według IEC IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  IEC/EN V 690

Prąd roboczy termiczny umowny  $I_{th}$ , IEC A 10

Przewodność 1mA 5V

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 A600 Q600

Prąd roboczy AC15

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 12 V  | A | 6   |
| 24 V  | A | 6   |
| 48 V  | A | 6   |
| 120 V | A | 6   |
| 240 V | A | 3   |
| 400 V | A | 1.9 |
| 480 V | A | 1.5 |
| 500 V | A | 1.4 |
| 600 V | A | 1.2 |

Prąd roboczy DC13

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 12 V  | A | 3    |
| 24 V  | A | 3    |
| 48 V  | A | 1.5  |
| 125 V | A | 0.55 |
| 250 V | A | 0.27 |
| 440 V | A | 0.15 |
| 500 V | A | 0.13 |
| 600 V | A | 0.1  |

Rezystancja zestyków mΩ ≤20

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Trwałość mechaniczna cycles 1000000

Zacisk śrubowy Śruba

Przekrój przewodu

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu LPXAU120

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

ZESTAW: PRZYCISK POTRÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, 2 ZEWNĘTRZNE KRYTE I 1  
ŚRODKOWY WYSTAJACY, SAMOCZYNNY POWRÓT, ↑ STOP ↓. ADAPTER MONTAŻOWY.  
ZESTYKI 2NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE.

---

cULus

---

EAC

---

RINA