



Przeznaczenie produktu

Przełącznik sterowniczy, dźwignia - 2 pozycje
LPCS120+LPXAU12

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	0 - 1
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Przewodność		1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q600

Prąd roboczy AC15

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków	mΩ	≤20
----------------------	----	-----

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
Zacisk śrubowy		Śruba

Przekrój przewodu

IEC

maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
-------	-----	--------------

Adapter do montażu		LPXAU120
--------------------	--	----------

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL		Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	--	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
------	----	-----

maks. °C +85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA