



|                                        |                              |                                      |                  |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Przeznaczenie produktu                 |                              | Podświetlany przełącznik - 3 pozycje |                  |
| Seria produktu                         |                              | LPCSL1305+LPXAU120                   |                  |
| Charakterystyka ogólna                 |                              |                                      |                  |
| Kolor                                  |                              | Żółty                                |                  |
| Typ pozycji                            |                              | 1 - 0 - 2                            |                  |
| Stopień ochrony według IEC             |                              | IP66, IP67 oraz IP69K                |                  |
| Właściwości elektryczne                |                              |                                      |                  |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | V                            | 690                                  |                  |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A                            | 10                                   |                  |
| Napięcie zasilania (AC)                | V                            | 12...30                              |                  |
| Napięcie zasilania (DC)                | V                            | 12...30                              |                  |
| Przewodność                            | 1mA 5V                       |                                      |                  |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1    | A600 Q600                    |                                      |                  |
| Prąd roboczy AC15                      | 12 V                         | A                                    | 6                |
|                                        | 24 V                         | A                                    | 6                |
|                                        | 48 V                         | A                                    | 6                |
|                                        | 120 V                        | A                                    | 6                |
|                                        | 240 V                        | A                                    | 3                |
|                                        | 400 V                        | A                                    | 1.9              |
|                                        | 480 V                        | A                                    | 1.5              |
|                                        | 500 V                        | A                                    | 1.4              |
|                                        | 600 V                        | A                                    | 1.2              |
| Prąd roboczy DC13                      | 12 V                         | A                                    | 3                |
|                                        | 24 V                         | A                                    | 3                |
|                                        | 48 V                         | A                                    | 1.5              |
|                                        | 125 V                        | A                                    | 0.55             |
|                                        | 250 V                        | A                                    | 0.27             |
|                                        | 440 V                        | A                                    | 0.15             |
|                                        | 500 V                        | A                                    | 0.13             |
|                                        | 600 V                        | A                                    | 0.1              |
| Rezystancja zestyków                   | mΩ                           |                                      | ≤20              |
| Trwałość                               |                              |                                      |                  |
| elektryczna                            | hours                        |                                      | 100000           |
| Właściwości mechaniczne                |                              |                                      |                  |
| Trwałość mechaniczna                   | cycles                       |                                      | 1000000          |
| Zacisk śrubowy                         | Śruba                        |                                      |                  |
| Przekrój przewodu                      | IEC                          | maks.                                | mm² 1 or 2 / 2.5 |
| Adapter do montażu                     | LPXAU120                     |                                      |                  |
| Dane techniczne UL                     |                              |                                      |                  |
| Stopień ochrony według UL              | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |                                      |                  |
| Warunki otoczenia                      |                              |                                      |                  |
| Temperatura                            | Temperatura pracy            | min.                                 | °C -25           |
|                                        |                              | maks.                                | °C +70           |
|                                        | Temperatura składowania      | min.                                 | °C -40           |
|                                        |                              | maks.                                | °C +85           |
| Certyfikaty i zgodność                 |                              |                                      |                  |
| Zgodność                               | CSA C22.2 n° 14              |                                      |                  |
|                                        | IEC/EN/BS 60947-1            |                                      |                  |
|                                        | IEC/EN/BS 60947-5-1          |                                      |                  |
|                                        | UL508                        |                                      |                  |
| Certyfikaty                            | CCC                          |                                      |                  |

ZESTAW: PRZEŁĄCZNIK PLASTIKOWY PODŚWIETLANY, 3 POZYCJE, 1-0-2, ŻÓŁTY.  
ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO  
CIĄGŁE, ZASILANIE 12...30VAC/DC.

---

cULus

---

EAC

---

RINA