



|                                        |  |  |                                                         |                  |
|----------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------|
| Przeznaczenie produktu                 |  |  | Podświetlany przełącznik - 2 pozycje LPCSL1204+LPXAU120 |                  |
| Seria produktu                         |  |  |                                                         |                  |
| Charakterystyka ogólna                 |  |  |                                                         |                  |
| Kolor                                  |  |  | Czerwony                                                |                  |
| Typ pozycji                            |  |  | 0 - 1                                                   |                  |
| Stopień ochrony według IEC             |  |  | IP66, IP67 oraz IP69K                                   |                  |
| Właściwości elektryczne                |  |  |                                                         |                  |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN |  |  | V                                                       | 690              |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC |  |  | A                                                       | 10               |
| Napięcie zasilania (AC)                |  |  | V                                                       | 185...265        |
| Napięcie zasilania (DC)                |  |  | V                                                       | 185...265        |
| Przewodność                            |  |  | 1mA 5V                                                  |                  |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1    |  |  | A600 Q600                                               |                  |
| Prąd roboczy AC15                      |  |  | 12 V                                                    | A 6              |
|                                        |  |  | 24 V                                                    | A 6              |
|                                        |  |  | 48 V                                                    | A 6              |
|                                        |  |  | 120 V                                                   | A 6              |
|                                        |  |  | 240 V                                                   | A 3              |
|                                        |  |  | 400 V                                                   | A 1.9            |
|                                        |  |  | 480 V                                                   | A 1.5            |
|                                        |  |  | 500 V                                                   | A 1.4            |
|                                        |  |  | 600 V                                                   | A 1.2            |
| Prąd roboczy DC13                      |  |  | 12 V                                                    | A 3              |
|                                        |  |  | 24 V                                                    | A 3              |
|                                        |  |  | 48 V                                                    | A 1.5            |
|                                        |  |  | 125 V                                                   | A 0.55           |
|                                        |  |  | 250 V                                                   | A 0.27           |
|                                        |  |  | 440 V                                                   | A 0.15           |
|                                        |  |  | 500 V                                                   | A 0.13           |
|                                        |  |  | 600 V                                                   | A 0.1            |
| Rezystancja zestyków                   |  |  | mΩ                                                      | ≤20              |
| Trwałość                               |  |  |                                                         |                  |
| elektryczna                            |  |  | hours                                                   | 100000           |
| Właściwości mechaniczne                |  |  |                                                         |                  |
| Trwałość mechaniczna                   |  |  | cycles                                                  | 1000000          |
| Zacisk śrubowy                         |  |  | Śruba                                                   |                  |
| Przekrój przewodu                      |  |  |                                                         |                  |
| IEC                                    |  |  | maks.                                                   | mm² 1 or 2 / 2.5 |
| Adapter do montażu                     |  |  | LPXAU120                                                |                  |
| Dane techniczne UL                     |  |  |                                                         |                  |
| Stopień ochrony według UL              |  |  | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K                            |                  |
| Warunki otoczenia                      |  |  |                                                         |                  |
| Temperatura                            |  |  |                                                         |                  |
| Temperatura pracy                      |  |  | min.                                                    | °C -25           |
|                                        |  |  | maks.                                                   | °C +70           |
| Temperatura składowania                |  |  | min.                                                    | °C -40           |
|                                        |  |  | maks.                                                   | °C +85           |
| Certyfikaty i zgodność                 |  |  |                                                         |                  |
| Zgodność                               |  |  |                                                         |                  |
|                                        |  |  | CSA C22.2 n° 14                                         |                  |
|                                        |  |  | IEC/EN/BS 60947-1                                       |                  |
|                                        |  |  | IEC/EN/BS 60947-5-1                                     |                  |
|                                        |  |  | UL508                                                   |                  |
| Certyfikaty                            |  |  | CCC                                                     |                  |

ZESTAW: PRZEŁĄCZNIK PLASTIKOWY PODŚWIETLANY, 2 POZYCJE, 0-1, CZERWONY.  
ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO  
CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.

---

cULus

---

EAC

---

RINA