



Przeznaczenie produktu			Przyciski, samoczynny powrót	
Seria produktu			LPSB104+LPXAU12	
Charakterystyka ogólna				
Kolor			Czerwony	
Typ pozycji			Przycisk kryty	
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K	
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10
Przewodność			1mA 5V	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600	
Prąd roboczy AC15			12 V	A 6
			24 V	A 6
			48 V	A 6
			120 V	A 6
			240 V	A 3
			400 V	A 1.9
			480 V	A 1.5
			500 V	A 1.4
			600 V	A 1.2
Prąd roboczy DC13			12 V	A 3
			24 V	A 3
			48 V	A 1.5
			125 V	A 0.55
			250 V	A 0.27
			440 V	A 0.15
			500 V	A 0.13
			600 V	A 0.1
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne				
Siła zadziałania			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Zacisk śrubowy			Śruba	
Przekrój przewodu				
IEC			maks.	mm² 1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu			LPXAU120M	
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy			min.	°C -25
			maks.	°C +70
Temperatura składowania			min.	°C -40
			maks.	°C +85
Certyfikaty i zgodność				
Zgodność				

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA