



Przeznaczenie produktu

Przyciski podświetlane,  
samoczynny powrót -  
kryte

Seria produktu

LPSBL105+LPXAU120M

**Charakterystyka ogólna**

Kolor Żółty

Typ pozycji Przycisk kryty

Stopień ochrony według IEC IP66, IP67 oraz IP69K

**Właściwości elektryczne**

Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  IEC/EN V 690

Prąd roboczy termiczny umowny  $I_{th}$ , IEC A 10

Napięcie zasilania (AC) V 12...30

Napięcie zasilania (DC) V 12...30

Przewodność 1mA 5V

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 A600 Q600

Prąd roboczy AC15

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 12 V  | A | 6   |
| 24 V  | A | 6   |
| 48 V  | A | 6   |
| 120 V | A | 6   |
| 240 V | A | 3   |
| 400 V | A | 1.9 |
| 480 V | A | 1.5 |
| 500 V | A | 1.4 |
| 600 V | A | 1.2 |

Prąd roboczy DC13

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 12 V  | A | 3    |
| 24 V  | A | 3    |
| 48 V  | A | 1.5  |
| 125 V | A | 0.55 |
| 250 V | A | 0.27 |
| 440 V | A | 0.15 |
| 500 V | A | 0.13 |
| 600 V | A | 0.1  |

Rezystancja zestyków mΩ ≤20

**Trwałość**

elektryczna hours 100000

**Właściwości mechaniczne**

Zacisk śrubowy Śruba

Przekrój przewodu

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu LPXAU120M

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

ZESTAW: PRZYCISK METALOWY PODŚWIETLANY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY, ŻÓŁTY.  
ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO  
CIĄGŁE, ZASILANIE 12...30VAC/DC.

---

cULus

---

EAC

---

RINA