



Przeznaczenie produktu		Przyciski podświetlane, samoczynny powrót - kryte	
Seria produktu		LPSBL104+LPXAU120M	
Charakterystyka ogólna			
Kolor		Czerwony	
Typ pozycji		Przycisk kryty	
Stopień ochrony według IEC		IP66, IP67 oraz IP69K	
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Napięcie zasilania (AC)	V	12...30	
Napięcie zasilania (DC)	V	12...30	
Przewodność	1mA 5V		
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600		
Prąd roboczy AC15	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	400 V	A	1.9
	480 V	A	1.5
	500 V	A	1.4
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13	12 V	A	3
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
	600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków	mΩ	≤20	
Trwałość elektryczna			
	hours	100000	
Właściwości mechaniczne			
Zacisk śrubowy	Śruba		
Przekrój przewodu	IEC		
	maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu	LPXAU120M		
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C
		maks.	°C
	Temperatura składowania	min.	°C
		maks.	°C
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Certyfikaty	CCC		

ZESTAW: PRZYCISK METALOWY PODŚWIETLANY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY,
CZERWONY. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA
LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 12...30VAC/DC.

cULus

EAC

RINA