



Przeznaczenie produktu			Podświetlany przełącznik - 3 pozycje LPSSL1303+LPXAU120M	
Seria produktu				
Charakterystyka ogólna				
Kolor			Zielony	
Typ pozycji			1 - 0 - 2	
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K	
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10
Napięcie zasilania (AC)			V	185...265
Napięcie zasilania (DC)			V	185...265
Przewodność			1mA 5V	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600	
Prąd roboczy AC15			12 V	A 6
			24 V	A 6
			48 V	A 6
			120 V	A 6
			240 V	A 3
			400 V	A 1.9
			480 V	A 1.5
			500 V	A 1.4
			600 V	A 1.2
Prąd roboczy DC13			12 V	A 3
			24 V	A 3
			48 V	A 1.5
			125 V	A 0.55
			250 V	A 0.27
			440 V	A 0.15
			500 V	A 0.13
			600 V	A 0.1
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
Trwałość elektryczna				
			hours	100000
Właściwości mechaniczne				
Trwałość mechaniczna			cycles	1000000
Zacisk śrubowy			Śruba	
Przekrój przewodu				
IEC			maks.	mm² 1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu			LPXAU120M	
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy			min.	°C -25
			maks.	°C +70
Temperatura składowania			min.	°C -40
			maks.	°C +85
Certyfikaty i zgodność				
Zgodność			CSA C22.2 n° 14	
			IEC/EN/BS 60947-1	
			IEC/EN/BS 60947-5-1	
			UL508	
Certyfikaty			CCC	
			cULus	

ZESTAW: PRZEŁĄCZNIK METALOWY PODŚWIETLANY, 3 POZYCJE, 1-0-2, ZIELONY.
ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO
CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.

EAC
RINA
