



Przeznaczenie produktu			Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje	
Seria produktu			LPSS320+LPXAU12	
Charakterystyka ogólna				
Kolor			Czarny	
Typ pozycji			0 - 1, wyjęcie klucza w pozycji 0	
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K	
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10	
Przewodność		1mA 5V		
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q600		
Prąd roboczy AC15		12 V	A	6
		24 V	A	6
		48 V	A	6
		120 V	A	6
		240 V	A	3
		400 V	A	1.9
		480 V	A	1.5
		500 V	A	1.4
		600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13		12 V	A	3
		24 V	A	3
		48 V	A	1.5
		125 V	A	0.55
		250 V	A	0.27
		440 V	A	0.15
		500 V	A	0.13
		600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków		mΩ	≤20	
Właściwości mechaniczne				
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000	
Zacisk śrubowy		Śruba		
Przekrój przewodu		IEC		
		maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu		LPXAU120M		
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL		Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy		
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA